

/ Bomarbree XXL TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

BOMARBRE XXL TECHNICAL CHARACTERISTICS

BOMARBRE XXL CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Referentie / Ref. / Réf.	BOMARBRE XXL_171 Ca d'Oro Cementgebonden marmercomposiet - cementbounded marble coposite - composite de marbre lié au ciment
Afwerking/Finish/Finition	Verzoet - Honed - Adoucie
Keuze/Choice/Qualité	1



PRESTATIEKLASSEN TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			XXL WAARDEN XXL VALUES VALEURS XXL
Water absorptie Water absorption Absorption d'eau			≤4,11%
Buigsterkte Flexural strenght Resistance à la flexion			9,4 MPa
Druksterkte Resistance to compression Resistance à la compression			≥ 60 MPa
Breuksterkte Breaking load Charge de rupture			> 3 kN
Slijsterkte Abrasion resistance Résistance à l'abrasion de surface			19,8cm3 / 50cm2
Vorstweerstand Frost resistance Résistance au gel			Vorstbestendig 2/B Resistant 2/B Résistant 2/B
Vuurbestendigheid Fire resistance Résistance au feu			Bestendig (A1o niet brandbaar) Resistant Résistant
Anti-slipwaarde Slip resistance Résistance au glissement			R9 Verzoet R11 sandblasted R11 Bocciardato
Granulometrie Chipsize Granulometrie			1-25mm