

/ Bomarb্রে XXL TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

BOMARBRE XXL TECHNICAL CHARACTERISTICS

BOMARBRE XXL CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Referentie / Ref. / Réf.	BOMARBRE XXL-210 Murano
Afwerking/Finish/Finition	Cementgebonden marmercomposiet - cementbounded marble coposite - composite de marbre lié au ciment
Keuze/Choice/Qualité	1



PRESTATIEKLASSEN TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		XXL WAARDEN XXL VALUES VALEURS XXL
Water absorptie Water absorption Absorption d'eau		≤4,11%
Buigsterkte Bending strenght Résistance à la réflexion		≥9.40MPa
Breuksterkte Breaking load Charge de rupture		> 3 kN
Slijtsterkte Abrasion resistance Résistance à l'abrasion de surface		19,80 cm ³ / 50cm ²
Vorstweerstand Frost resistance Résistance au gel		Vorstbestendig 2/B Resistant 2/B Résistant 2/B
Vuurbestendigheid Fire resistance Résistance au feu		Bestendig (A1fl brandwerend) Resistant Résistant
Anti-slipwaarde Slip resistance Résistance au glissement		R9
Granulometrie Chipsize Granulometrie		1-25mm

STONE
Grote Steenweg 1, 9870 Olsene
T +32 9 388 91 11

www.stone.be
info@stone.be